

MSF-460-W

Características

- Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me dá Voz.
- Microfone com haste flexível com cápsula de eletreto saída XLR.
- Led de cor azul claro próximo à cápsula, que acende quando o microfone acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo.
- Base com painel em acrílico com botão Power.

Aplicações

- Conferência, reuniões, congressos, discursos e uso geral com longa duração.



Especificações Técnicas

- Padrão polar: Supercardióide
- Cápsula: Condensador de eletreto
- Resposta de Frequência: 50 a 16.000 Hz
- Sensibilidade: -47dB±3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)
- Impedância de saída: 160Ω ± 20% (1 KHz)
- SLP: 105 dB (F=1KHz, THD<5%)
- Requisitos de Alimentação: 9-48V DC Phantom Power, 2 pilhas AA 1,5 V e DC 9 V
- Comprimento da haste: 60 centímetros

Conteúdo do Kit

- Protetor de cápsula
- Duas Pilhas AAA
- Cabo XLR (8 metros)
- Cabo XLR/P10 (30 cm)
- Fonte de alimentação
- Manual

A Tecnisystem Industrial do Brasil:

assegura ao proprietário-consumidor deste microfone sem fio **garantia** contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 180 dias** contado apartir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual.

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso.

A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas).

Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254.

Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br



MSF-460-B

Características

- Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me dá Voz.
- Microfone com haste flexível com cápsula de eletreto saída XLR.
- Led de cor azul claro próximo à cápsula, que acende quando o microfone acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo.
- Base com painel em acrílico com botão Power.

Aplicações

- Conferência, reuniões, congressos, discursos e uso geral com longa duração.



Especificações Técnicas

- Padrão polar: Supercardioide
- Cápsula: Condensador de eletreto
- Resposta de Frequência: 50 a 16.000 Hz
- Sensibilidade: -47dB±3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)
- Impedância de saída: 160Ω ± 20% (1 KHz)
- SLP: 105 dB (F=1KHz, THD<5%)
- Requisitos de Alimentação: 9-48V DC Phantom Power, 2 pilhas AA 1,5 V e DC 9 V
- Comprimento da haste: 60 centímetros

Conteúdo do Kit

- Protetor de cápsula
- Duas Pilhas AAA
- Cabo XLR (8 metros)
- Cabo XLR/P10 (30 cm)
- Fonte de alimentação
- Manual

A Tecnisystem Industrial do Brasil:

assegura ao proprietário-consumidor deste microfone sem fio **garantia** contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 180 dias** contado apartir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual.

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso.

A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas).

Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254.

Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br

